

**K-Line**

# K 820 / K 820 Pro

5,5 PS Benzinmotor

Einsteigermodell für einfachekehr- und Winterdienstarbeiten.

- Zwei Startmodelle (K 820 und K 820 Pro)
- Hydraulischer Fahrtrieb
- Hydraulischer Nebenantrieb
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung (K 820 Pro)
- Höhenverstellbarer Handholm
- Geräteschnellsteckanschluss



**K-Line**

# K 820 / K 820 Pro

POWERED by  
**HONDA**



Leichtzügige  
Bedienelemente

Hochwertige  
Pulverbeschichtung

Hydraulischer  
Nebenantrieb

**K 820 Pro**

Vorwärts + rückwärts bis 6 km/h mit  
Schnellgeschwindigkeitsverstellung am  
Bedienpanel



Hydrostatischer  
Fahrantrieb

Hydraulische  
Schnellsteckkupplungen

Schnellwechselanschluss  
(Ø 35 mm)

Höhenverstellbarer  
Handholm



**Ausstattung/technische Daten**

**Grundgerät K 820/K 820 Pro**

Artikelnummer	Beschreibung
K 820 G	Grundgerät K 820 G (ohne Räder)

5,5 PS Benzinmotor (Brutto-Leistung)		<ul style="list-style-type: none"> <li>4,1 kW (5,5 PS) 4-Takt-Honda-Benzinmotor</li> <li>hydraulischer Nebenantrieb</li> <li>Zahnradpumpe und Differentialachse</li> <li>hydraulischer Fahrantrieb, vorwärts 4 km/h</li> <li>höhenverstellbarer Handholm</li> <li>Geräteschnellsteckanschluss</li> <li>hydraulische Schnellsteckkupplungen</li> <li>mit Kotflügel</li> </ul>
---	--	--

K 820 PRO	Grundgerät K 820 PRO (ohne Räder)
-----------	-----------------------------------

5,5 PS Benzinmotor (Brutto-Leistung)		<ul style="list-style-type: none"> <li>4,1 kW (5,5 PS) Honda-Industriemotor</li> <li>30% hydraulische Mehrleistung</li> <li>stufenlos verstellbarer hydraulischer Fahrantrieb</li> <li>vorwärts / rückwärts 0 - 6 km/h</li> <li>mit Kotflügel</li> </ul>
---	--	--

Technische Daten	K 820 G	K 820 Pro
Motor	Honda 4-Takt-Industriemotor (nur K 820 L)	Honda 4-Takt-Industriemotor
Motorleistung	4,1 kW (5,5 PS)	4,1 kW (5,5 PS)
Kraftstofftank	1,1 Liter	1,1 Liter
E-Start	nein	nein
Fahrantrieb/Antriebsart	hydrostatisch	hydrostatisch
Fahrgeschwindigkeit stufenlos einstellbar:		
vorwärts	nein	ja
rückwärts	5 km/h nein	0-6 km/h 0-6 km/h
Lenksystem	Differential	Differential
Feststellbremse	nein	nein
Handholm:		
Verstellung	ja	ja
Schwingungsgedämpft	nein	nein
Nebenantrieb:		
Leistung	ja	ja
stufenlos einstellbar	9 l/min nein	9 l/min nein
Hydrauliköltank	4,5 Liter	4,5 Liter
Grundgewicht ohne Ausrüstung	80 kg	85 kg

Räder und Radoptionen Seite 24

**Verfügbare Anbaugeräte**

