



ESE 406 HG-GT DUPLEX

Artikel-Nr.: 113252

Verfügbarkeit: aktuelles Produkt

Ausstattung:

HONDA OHV Motor, ECOtronic System, 4in1 Display (V/Hz/h/Ölmangel), Tankfüllstandsanzeige, Ölmangel-Abschaltautomatik, Generator-Überlastschutz, 36 Monate Garantie, Tragegriffe klappbar

Technische Daten

Generator-Typ	Duplex
Max. Leist. [LTP] kVA/kW 1~	4,4 / 4,4
Dauerleist. [PRP] kVA/kW 1~	4,0 / 4,0
Nennspannung 1~	230 V 1~
Nennstrom 1~	17,4 A 1~
Leistungsfaktor cos (phi)	1
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP54
Motor-Typ	Honda GX270
Anzahl Zylinder Motor	1
Hubraum	270 ccm
Leistung bei 3000 U/min	4,6 kW
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt (l)	25
Verbrauch l/h bei 75% Last	1,6
Laufzeit (h) bei 75% Last	15,5
Startsystem	Reversierstart
Schall-Leistungspegel LWA db(A)	97
Schall-Druckpegel LPA (7 m) db(A)	64
Gewicht ca. (kg)	80
Maße L x B x H (mm)	750 x 610 x 585
Steckdosen	2 x 230V 16A, 1 x 230V CEE 32A
Elektronische Verbraucher 230V bis	4000 W
Elektrowerkzeuge 230V bis	3900 W
Garten-/Baugeräte 230V bis	2700 W
Kompressoren/Pumpen 230V bis	2000 W
Inverter-Schweißgeräte bis	2,5 mm

Heruntergeladen bei hkl-baumaschinen.de

Stand: 2016-12-19

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.