



NEU


CM 401 Modulo *Junior*

CM401
Elektrisch

Durch die Verwendung einer Rahmenkonstruktion aus Aluminium ist der Rahmen der neuen CM 401 absolut rostfrei und extrem belastbar. Einklappbare und arretierbare Standfüße sorgen für platzsparenden und sicheren Transport. Die Parallelhalterung der Schutzhaube in Verbindung mit dem präzise geführten Rolltisch garantieren ein genaues, sicheres und leichtes Schneiden.



2,2 >
4,8kW
Ø 400



600mm

111 >
118kg

230V 1~
oder
400V 3~
oder
Benzin

Besondere Merkmale	Ihre Vorteile
Schnittlänge 500 oder 600 mm	Ideal für lange Materialien geeignet
Einklappbare Füße & Transporträder	Einfacher Transport
Abnehmbare Wasserwanne aus Aluminium	Einfache Reinigung
Rahmenkonstruktion aus Aluminium	Extrem belastbar und absolut rostfrei
Robuster Keilriemenantrieb	Optimierte Kraftübertragung für geringere Schnittkosten und höhere Lebensdauer der Maschine
Mechanische Wasserpumpe	Schmutzfreies Arbeiten
Rolltisch mit rutschfester Auflage in solider Stahlschweißkonstruktion	Spielfreier und ruhiger Lauf

Gefederter Schneidkopf mit Handhebelgriff

Gewährleistet stoßfreies und schnelles Schneiden

Rolltisch mit rutschfester Auflage in solider Stahlschweißkonstruktion

Spielfreier und ruhiger Lauf



CM401 - Benzin



Rostfreier Aluminium-Stahlrahmen



Wasserwanne aus Aluminium.



Mechanische Wasserpumpe.



Einfacher Transport.

Maschine	Art.-Nr.	EAN Code 13
CM401 500 1.30.1	701846 26981	5450248 371731
CM401 500 1.40.3	701846 26983	5450248 371748
CM401 500 1.60.P	701846 26992	5450248 371823
CM401 600 1.30.1	701846 26994	5450248 371847
CM401 600 1.40.3	701846 27004	5450248 371854
CM401 600 1.60.P	701846 27017	5450248 371755

Technische Daten	CM401 Modulo 1.30.1		CM401 Modulo 1.40.3		CM401 Modulo 1.60.P	
	500	600	500	600	500	600
Inkl. Diamantscheibe	Ø 350mm		Ø 350mm		Ø 350mm	
Kraftstoff/Motor	Elektrisch		Elektrisch		Benzin / HONDA GX200	
Netzspannung/Motorleistung kW (PS)	230V 1~/ 2,2kW (3PS)		400V 3~/ 3kW (4PS)		4,8kW (6,5PS)	
Max. Diamantblattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 400 x 25,4mm		Ø 400 x 25,4mm		Ø 400 x 25,4mm	
Max. Schnitttiefe	150mm		150mm		150mm	
Max. Schnittlänge (mm)	500	600	500	600	500	600
Abmessungen Schneidisch (mm)	500x500	500x600	500x500	500x600	500x500	500x600
Drehzahl Schneidwelle	2 700 min ⁻¹		2 000 min ⁻¹		2 650 min ⁻¹	
Schalleistungspegel / Schalldruckpegel	94 dB (A) / 81 dB (A)		94 dB (A) / 81 dB (A)		105 dB (A) / 93 dB (A)	
Länge (mm)	1205	1380	1205	1380	1205	1380
Breite (mm)	660		660		660	
Höhe/Höhe ohne Füße (mm)	1510 / 920		1510 / 920		1585 / 995	
Gewicht	111kg	113kg	113kg	115kg	116kg	118kg



Die passenden Diamantscheiben finden Sie auf den Seiten 48 - 57, Zubehör auf den Seiten 62 - 64 !