



SAINT-GOBAIN ABRASIVES

NORTON



Betonglättmaschinen ▶ **MT22 / MTA36**

Einsatzgebiete der MT22 / MTA36 sind Betonflächen, Betonfertigteile, Industrieböden, Verbund- und Spezialstriche und Asphalt. Aufgrund der besseren Oberflächenverdichtung erhalten maschinell geglättete Böden eine höhere Qualität und eine

längere Lebensdauer. Die zur Oberflächenvergütung beigefügten Zuschlagstoffe, wie Eisenspäne, Hartkorn und dergleichen, lassen sich mit der Maschine vorzüglich verarbeiten.

clipper

Betonglättmaschinen ▶ MT22/MTA36

Technische Daten

Arbeitsbereiche	MT 22		MTA 36	
	S.10.1	C.10.1	30.3	P5.H
Arbeitsdurchmesser ø	(mm)	550	865	865
Bedeckte Fläche	(m ²)	0,244	0,586	0,586
Kleinster Abstand zur Wand	(mm)	6	25	25
Schutzringdurchmesser ø	(mm)	600	915	915
Glättellerdurchmesser ø	(mm)	600	900	900
Anzahl der Glättflügel	(St.)	4	4	4
Anzahl der Glätteller	(St.)	1	1	1
Drehzahlen der Arbeitswelle:				
Höchste Drehzahl	(min ⁻¹)	100	100	110
Niedrigste Drehzahl	(min ⁻¹)			75

Antrieb/Motor

Typ	Elektr.	Elektr.	Elektr.	Benzin
Fabrikat	Leroy	Leroy	Leroy	Honda
Zylinderzahl/Phasen	1 Ph.	1 Ph.	3 Ph.	1 Z.
Takte/Volt	230 V	230 V	400 V	4 St.
Leistung	(kW/PS)	0,9/1,2	2,2/3,0	4/5,5
Drehzahl	(min ⁻¹)	3000	3000	3600
Inhalt des Kraftstoffbehälters	(L)			2,5
Anlasser	Schalter	Schalter	Schalter	Rückspulstarter

Abmessungen

Totale Länge	(mm)	1210	1210	1790	1790
Breite mit Schutzring	(mm)	600	600	915	915
Totale Höhe	(mm)	850	850	790	790
Gewicht	(kg)	44	40	76	75

www.norton-diamond.com

SAINT-GOBAIN DIAMOND PRODUCTS GmbH

Birkenstraße 45-49
D-50389 Wesseling

sales.ngg@saint-gobain.com

Tel.: (+49) 0 22 36/89 11-0
Fax: (+49) 0 22 36/89 11-30

Verkauf und Service bei Ihrem Fachhändler: