



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Akku-Innenrüttler IEe58/34/3

5100049834

[Startseite](#) >> [Katalog](#) >> [Produkte](#) >> [Betontechnik](#) >> [Innenrüttler](#) >> [Hochfrequenz Innenrüttler](#) >> [Akku-Innenrüttler IEe58/34/3](#)

Akku-Innenrüttler IEe58/34/3

Materialnummer 5100049834

Akku-Innenrüttler zum Anschluss an den Akku-Umformer-Rucksack ACBe, für maximale Bewegungsfreiheit auf der Baustelle.



Produktdetails

- Flasche mit drehzahlstabilem, durchzugsstarkem Elektromotor für konstante Verdichtungsleistung.
- Flasche im vorderen Drittel gehärtet.
- Zuleitungskabel mit Zugentlastung.

Zum Betrieb des Akku-Innenrüttlers werden zusätzlich ein Akku-Umformer-Rucksack (ACBe) sowie ein Akku (BP) benötigt. Alle Komponenten sowie Ladegeräte können ebenfalls hier im Shop bestellt werden.

Lieferumfang

- Flaschenteil

Technische Daten

Akku-Innenrüttler IEe58/34/3

EL. LEISTUNGSANGABEN

| | |
|------------------|---------|
| Nennstrom | 14,80 A |
| Nennspannung | 34 V |
| Nennfrequenz | 200 Hz |
| Nennleistung [P] | 0,70 kW |
| Phasen | 3 ~ |

MECH. ANGABEN

| | |
|--------------------------------|---------|
| Länge Schutzschlauch | 3,00 m |
| Länge Flasche | 337 mm |
| Aussendurchm. Schutzschlauch | 40 mm |
| Flaschendurchmesser/-diagonale | 58 mm |
| Flaschenform | rund |
| Gewicht | 9,58 kg |
| Gummiverschlußkappe | nein |

BETRIEBSSTOFFE

| | |
|-----------------|--------------------|
| Ölmenge | 0,008 l |
| Ölspezifikation | Klüberoil 4UH1-46N |

UMWELTKENNDATEN

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Schutzklasse | III / Schutzkleinspannung |
| Lagertemperaturbereich | -20 - 60 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Schalldruckpegel LpA | 78,0 dB(A) |
| Schalldruckpegel LpA (Norm) | EN 60745-2-12 |
| Betriebstemperaturbereich | -10 - 40 °C |
| HAV-Summenpegel (Norm) | EN 60745-2-12 |
| HAV-Summenpegel (gem. Wert) | 3,5 m/s2 |
| Messunsicherheit HAV | 0,5 m/s2 |

E-MOTOR

| | |
|----------|----------------|
| Motortyp | Asynchronmotor |
|----------|----------------|

ELEKTRIK

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Schalter Ein/Aus | ja |
| Integrierter Umformer | nein |
| Länge Kabel | 1,50 m |
| Steckertyp | CEE-Stecker 3P 32A <50V 2H |

MECH. LEISTUNGSANGABEN

| | |
|----------------------|--------------|
| Schwingweite an Luft | 2,90 mm |
| Schwingungen | 12.000 1/min |
| Schwingungen (Hz) | 200 Hz |

Eigene Attribute

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.