



SH-2500-UNI-B

Vakuum-Anbaugerät SH-2500 für schwere Lasten bis 2.500 kg

Naturstein-, Beton-, Marmorplatten, Rohre, Trittstufen usw. können mühelos und wirtschaftlich angehoben und versetzt werden.

- ▶ Speziell für den harten Baustelleneinsatz ausgestattet und konzipiert.
- ▶ Zum Anhängen an ein beliebiges Trägergerät mittels Lasthaken, Ketten, Seil o. ä.
- ▶ Anwendungserweiterung durch Zusatzgeräte wie MIKROJUMBO MJ für Handverlegung leichter Elemente (z. B. Terrassenplatten).

▶ Rationelles, flexibles Arbeiten mit kompromißloser Sicherheit.

▶ Für die unterschiedlichen Einsatzzwecke und Lasten gibt es diverse Saugplatten, die durch einen Schnellwechsellerschlöß im Nu an den SH angebaut werden.

▶ Stromerzeuger kann mit spezieller Aufhängung direkt auf dem Gerät aufgesetzt werden.



SH-2500-UNI-E

Technische Daten/Lieferumfang:

▶ **Grundkörper** robust und kompakt für Baustelleneinsatz.

▶ **Traglast:**

Typ SH-2500-UNI bis 2.500 kg bei -0,6 bar. Die Tragkraft ist abhängig von der angebauten Saugplatte. Höhere Traglasten auf Anfrage.

▶ **Sicherheitseinrichtung:**

1. Vakuum-Manometer
2. Sicherheitsspeicher
3. Rückschlagventil
4. **NEU:** Innovative, intelligente akustische Warn-einrichtung. Batterielebensdauer 1 Jahr und länger.

▶ **Antriebsmöglichkeiten:**

E = elektrisch 230 Volt

B = durch integrierten Benzinmotor

▶ Bediengriff in ergonomischer Position.

▶ Motorschutzschalter, Steckanschluss Schuko, inkl. Kupplung lose beigefügt (nur für Typ SH-2500-UNI-EW).

▶ Handschiebeventil für Vakuum „Ein/Aus“.

Hinweis:

Im Nu lässt sich der SH mit der praktischen Zusatzausrüstung MIKROJUMBO MJ zur rationellen Handverlegung einsetzen. Kleinere Elemente, Stein- und Betonplatten von 15 – 150 kg, können so gesundheitsschonend transportiert und verlegt werden (siehe Seite 5.7 + 5.8).

Typ	Antrieb	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg) (ohne Saugpl.)	Best.-Nr.
SH-2500-UNI-E	elektrisch, 230 Volt Wechselstrom	2.500*	96	5240.0012
SH-2500-UNI-B	Benzinmotor 2,9 kW	2.500*	100	5240.0011
Funkfernsteuerung für die Ansaugung und das Ablösen				Auf Anfrage

Vakuum-Anbaugerät SH-2500-UNI-B-TURBO:

Dieser Typ wurde speziell zum schnellen Aufnehmen für stark poröses Greifgut entwickelt. Das Gerät ist ausgerüstet mit einer extrem starken Vakuum-Pumpe.

Ansonsten Ausstattung wie SH-2500-UNI-B jedoch mit stärkerem Benzinmotor.



SH-2500-UNI-B TURBO

Typ	Antrieb	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg) (ohne Saugpl.)	Best.-Nr.
SH-2500-UNI-B-TURBO	Benzinmotor 4,0 kW	2.500*	110	5240.0023
Funkfernsteuerung für die Ansaugung und das Ablösen				Auf Anfrage

▶ **Höhere Traglasten auf Anfrage!**

Saugplatten und weitere nützliche Anbauteile siehe Typenliste Seite 5.16

* Wert bei 600 mbar Unterdruck