

SC30TX

BAUMSTUMPFFRÄSE



LÄNGSTE RAUPENKETTEN DER KLASSE. Die längsten Raupen Ihrer Klasse bieten gleichmäßige Stabilität und ein leichtes Laden und Abladen der Maschine, sowie den geringsten Bodendruck der Klasse, womit eine Rasenbeschädigung vermieden wird.



REIBUNGSLOSER BETRIEB. Das exklusive SmartSweep™ Steuersystem™ stellt die Fräsgeschwindigkeit während des Betriebs automatisch ein, wodurch der Verschleiß am Motor und Antriebsstrang reduziert wird.



PATENTIERTES YELLOW JACKET™ FRÄSZAHNSYSTEM. Das Yellow Jacket™ Fräszahnsystem garantiert einen schnellen, einfachen Service und eine lange Lebenszeit der Zähne und Halter.



18,6 kW (25 PS) EFI-MOTOR. Der 18,6 kW (25 PS) Kohler Benzin Motor springt bei kaltem Wetter problemlos an, verhindert unnötige Kraftstoffeinspritzung und zeigt sich im Verbrauch wesentlich wirtschaftlicher als vergleichbare Vergasermotoren.



BEDIENERSICHERHEITSSYSTEM (TOT-MANNSCHALTUNG). Eine weitere elementare Funktion ist das robuste Bediener Sicherheitssystem, welches durch Tastsensoren in den Bedienerhebeln aktiviert wird.



HYDRAULISCH ANGETRIEBENES FRÄSRAD UND HYDROSTATISCHER FAHRANTRIEB. Der hydrostatische Fahrtrieb sowie das hydraulisch angetriebene Fräsrad schließen die Wartung und Kosten für Riemen und Riemenscheiben aus.



Heruntergeladen bei hkl-baumaschinen.de



VERMEER.COM | VERMEER.DE | VERMEER.CH | VERMEER.AT



EQUIPPED TO
DO MORE.™

SC30TX BAUMSTUMPPFRÄSE

ALLGEMEIN

Länge: 238,7 cm

Breite: 88,9 cm

Höhe: 124,4 cm

Gewicht: 703,1 kg

MOTOR

Typ: Kohler ECH740 EFI

Zylinder: 2

Bruttoleistung: 18,6 kW (25 PS)

Drehzahl: 56,9 Nm

Kraftstofftank: 25,7 l

Kraftstoff: Benzin

Luftfilter: 2-stufig, trocken

Ölfilter: geschraubt

Ölinhalt mit Filter: 1,8 l

Kühlmittel: Luft/ Öl

FRÄSRADANTRIEB

Raddurchmesser (ohne Zähne): 40,6 cm

Materialstärke (Fräsrاد): 12,7 mm

Schwenkradius: 90,1 cm

Fräsbereich über Planum: 63,5 cm

Fräsbereich unter Planum: 30,4 cm

Zahntyp: Yellow Jacket Fräszähne

Anzahl der Zähne: 16

Drehbare Zähne: ja (2 Schneidflächen)

Anzahl der Halter: 16

Drehbare Halter: ja

Fräsradschutz: ja

Schnittgutvolumen: 0.1 m³

HYDRAULIK

Tankkapazität: 34,1 l

Öltyp: ISO 68

Pumpenleistung bei max. Drehzahl: 60,6 l/min.

Systemdruck: 189,6 bar

Druckkontrolle: AutoSweep (optional)

Ölkühler: Lüftergekühlt

ELEKTRISCHES SYSTEM

Systemspannung: 12 V

Standardinstrumente: Stundenzähler

Fräsradantrieb: Schalter

Kontroller: ja

FAHRANTRIEB

Raupentyp: Gummi (Breite: 17,8 cm)

Raupenlänge (am Boden): 79,7 cm

Umlenkräder: Guss

Anzahl der Umlenkräder: 5

Fahrtriebepumpe: hydrostatisch

Systemdruck: 199,9 bar

Pumpenleistung bei max. Drehzahl: 43,1 l/min.

Max. Fahrgeschwindigkeit: 5,1 km/h

Bodendruck (weicher Boden): 23,4 kPa



Heruntergeladen bei hkl-baumaschinen.de

NOTIZEN:

Vermeer Corporation behält sich das Recht vor, Änderungen an der Technik, Design und Spezifikationen vorzunehmen; Verbesserungen vorzunehmen; oder die Herstellung zu jeder Zeit ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen. Die Abbildungen dienen zur Veranschaulichung. Es kann optionales Zubehör oder Zubehörkomponenten abgebildet sein. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Vermeer-Händler bezüglich detaillierter Informationen und Spezifikationen. Vermeer, Vermeer Logo, Equipped To Do More, SmartSweep und Yellow Jacket sind Marken der Firma Vermeer Manufacturing Company in den USA und/oder in anderen Ländern. © 2016 Vermeer Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Vermeer



EQUIPPED TO
DO MORE.