



Deutsch ▪ English ▪ Français ▪ Nederlands ▪ Po-Ruski ▪ Română

Home | Über uns | Produkte | Aktuell | Vertriebspartner | Messetermine | Videos | Kontakt

Produkte

- Zapfwellenmaschinen
- Motorm. auf Fahrgestell
- Raupenmaschinen
- Sondermaschinen
- Technische Details
- Trommelhacker
- Wurzelstockfräse

Jensen A 425

- Robustes Gehäuse mit Geräuschdämmung
- Auswerfer 360° drehbar - Streuklappe stufenlos verstellbar
- Synchron gesteuerte Einzugswalzen (hydr. - mech.)
- Hydr. Einzugssteuerung über Sicherheitsbügel - Rück-Vor-Stopp gem. UVV

Ausführung mit Zapfwelle

- Dreipunktaufnahme Kat. I oder Fahrgestell mit 25 km/h oder 80 km/h
- Hydraulik (Ölversorgung unabhängig von Traktor/Fahrzeug)
- Hackerteil starr oder 30° und 90° drehbar

Ausführung Motor - Fahrgestell

- Einachs- oder Tandemfahrgestell 80 km/h
- Höhenverstellbare Zugvorrichtung mit Kugelkopfkupplung oder Zugöse
- Hackerteil starr oder 270° drehbar

Ausführung Motor - Raupenfahrwerk

- Raupenfahrwerk starr - hydraulisch verstellbar von 900 - 1300 mm - hydraulisch teleskopierbar über Niveau-Ausgleich (X-Bein Version)
- Hackerteil starr
- Geschwindigkeit 3 km/h

Option

- Automatischer Überlastschutz
- Elektrische Einzugssteuerung über SENSORTaster



Aktuell

Produktkatalog



Händler Bereich

TECHNISCHE DATEN	Zapfwellenmaschine	Motormasch. auf Fahrgestell	Raupenmaschine
Stammdurchmesser bis	200 mm		
Kraftbedarf Zapfwelle ab	30 kW	---	---
Motorleistung	---	Hatz Silent 24,0 kW / 33,0 PS Hatz Silent 36,2 kW / 50,0 PS Hatz 24,3 kW / 33,0 PS Hatz 36,8 kW / 50,0 PS Kubota 36,0 kW / 50,0 PS	Kubota 36,0 kW / 50,0 PS
Einzugswalzenöffnung (B x H)	245x200 mm		
Schnittlängenverstellung	5-20 mm		
Messerscheibe Durchmesser – Stärke	730x30 mm		
Gewicht der Messerscheibe	150 kg		
Anzahl der Maschinenmesser	2		
Hackleistung	ca. 20 m ³ / h		
Einklappbarer Zuführtisch (BxH)	1050x840 mm		
Abmessung (LxBxH)	2350x1200x2500 mm	4200x1800x2600 mm	3300x1400x2790 mm
Gewicht	800 kg	1800 kg	2200 kg

