

PANORAMIC		NIVEAU AUSGLEICH		NIVEAU AUSGLEICH UND ABSTÜTZUNGEN					
		P 37.12	P 37.12 PLUS	P 38.12	P 38.12 PLUS	P 38.13	P 38.13 PLUS	P 38.14	P 38.14 PLUS
<b>Gewicht</b>									
Leergewicht (mit Lastgabeln)	kg	8500	8500	8700	8700	8650	8650	8900	8900
<b>Leistungen</b>									
Max. Tragfähigkeit	kg	3700	3700	3800	3800	3800	3800	3800	3800
Max. Hubhöhe	m	11,5	11,5	11,6	11,6	12,6	12,6	13,6	13,6
Max. Ausladung	m	7,6	7,6	7,6	7,6	8,6	8,6	9,1	9,1
Max. Höhe bei max. Tragfähigkeit	m	6,2	6,2	9	9	11	11	8	8
Ausladung bei max. Tragfähigkeit	m	1,8	1,8	2,7	2,7	3	3	3,3	3,3
Tragfähigkeit bei max. Höhe	kg	2000	2000	3500	3500	3500	3500	2500	2500
Tragfähigkeit bei max. Ausladung	kg	600	600	1000	1000	800	800	900	900
Motor mit geringer Schadstoffemission (Euro 2)		Saugmotor	Turbo	Saugmotor	Turbo	Saugmotor	Turbo	Saugmotor	Turbo
Leistung bei 2400 U/min (97/68/CE)	kW/CV	64/86	74,5/101	64/86	74,5/101	64/86	74,5/101	64/86	74,5/101
<b>Geschwindigkeit</b>									
1. Gang	km/h	7	11 <sup>(1)</sup>	7	11 <sup>(1)</sup>	7	11 <sup>(1)</sup>	7	11 <sup>(1)</sup>
2. Gang (selbstbegrenzte Geschwindigkeit)	km/h	20	40 <sup>(1)</sup>	20	40 <sup>(1)</sup>	20	40 <sup>(1)</sup>	20	40 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> In den Basisversionen mit Saugmotor mit 64 kW (86 PS) und mit 7 km/h im 1. Gang bzw. 20 km/h im 2. Gang