



ABMESSUNGEN

A Höhe

B Breite

C Transportlänge (Arm gesenkt)

GRABDATEN (LÖFFELSTIEL KURZ / LANG)

D Max. Grabtiefe

E Max. senkrechte Einstechtiefe

F Max. Einstechhöhe

G Max. Ausschütthöhe

H Max. Grabradius

I Max. Reichweite am Boden

GRABDATEN (ALLGEMEIN)

Max. Hecküberstand Oberwagen 90° gedreht

K Heckschwankradius

L Max. Auslagenversetzung auf Mitte Löffel rechte Seite

M Max. Auslagenversetzung auf Mitte Löffel linke Seite

N Max. Hubhöhe Planierschild über Planum

O Max. Schürftiefe Planierschild unter Planum

P Achsabstand

Q Max. Schwenkwinkel Armsystem nach rechts

R Max. Schwenkwinkel Armsystem nach links

6503 Monoausleger

2875 mm

1920 mm

5880* mm

3540 / 3840 mm

2540 / 2820 mm

5975 / 6165 mm

4305 / 4495 mm

6240 / 6525 mm

6045 / 6345 mm

505 mm

1465 mm

745 mm

535 mm

490 mm

285 mm

2100 mm

51°

75°

6503 Verstellausleger

2875 mm

2005* mm

5420* mm

3565 / 3865 mm

2905 / 3185 mm

6815 / 7055 mm

5055 / 5300 mm

6605 / 6895 mm

6495 / 6790 mm

460* mm

1465 mm

745 mm

535 mm

490 mm

285 mm

2100 mm

51°

75°

* Zwillingbereifung

B	HUBKRAFT 6503 Monoausleger					HUBKRAFT 6503 Verstellausleger												
	A	3 m		4 m		5 m		max.	A	3 m		4 m		5 m		max.		
		0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	
3,0 m		-	-	1145*	1140	1145*	800	1150*	760	3,0 m	1735*	1700*	1375*	1100	1200*	780	1160*	670
1,0 m		2475*	1520	1645*	1030	1310*	755	1240*	690	1,0 m	2670*	1430	1755*	980	1330*	725	1120*	605
0,0 m		2715*	1465	1800*	995	1355*	740	1305*	720	0,0 m	2590*	1400	1775*	950	1305*	710	1095*	625
-1,0 m		2610*	1480	1760*	985	-	-	1375*	815	-1,0 m	2250*	1405	1600*	945	1090*	715	1040*	700

20 km/h, Standardbereifung, kurzer Löffelstiel

20 km/h, Standardbereifung, kurzer Löffelstiel