



VPH-150-GREENLINE

VAKUUM-POWER-HANDY VPH-150-GREENLINE Vakuum-Handverlegegerät

Flexibles und kraftvolles Handverlegegerät für saugdichte Werkstoffe wie z. B. Granit oder hochwertige Betonteile.

Spezielle 2-Komponenten-Dichtung zum optimalen Abdichten. Auch längerfristige Belastung der Dichtung hinterlässt keine Verformung in der Dichtung. Somit keine „Abstellfüße“ zur Schonung der Dichtung erforderlich. Hochverschleißfeste Dichtung.

Radsatz VPH-RS kann an jedes VPH-Gerät auch später nachgerüstet werden. Eine Person kann damit alleine saugdichte Platten verlegen.

- Antrieb über wiederaufladbaren AGM-AKKU 12 V. Stromsparautomatik erlaubt ganztägigen Verlegebetrieb ohne Nachladung. Ladegerät im Lieferumfang nicht enthalten.
- Handtragegriff für 2-Mann-Bedienung. Höhen- und Abstandsverstellung zur Anpassung an unterschiedlichste Verlegeaufgaben.
- Vakuum-Pumpeneinheit, mit Manometer und Batterie-Ladezustands-Anzeige.
- Dichtung ist ohne Kleber und ohne Werkzeug in einer Minute austauschbar.
- Serienmäßig mit Kettenfach und Lastsicherungskette sowie Einhängeöse für Hebezeugbetrieb ausgerüstet.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

Lieferumfang:

VPH-150-GREENLINE: Inkl. Saugplatte mit 150 kg Tragfähigkeit.

Typ	Tragfähigkeit/WLL -500 mbar (kg)	Eigengewicht (kg)	Antriebsart elektrisch/Akku (kW)	Abmessungen oval, L x B (mm)	Betriebsspannung (V)	Akku-Kapazität (Ah)	Best.-Nr.
VPH-150-GREENLINE	150	16,5	0,02	440 x 250	12	7,2	52710008

Zubehör:



VPH + VPH-RS



VPH-RS



FXAH-120 (2x) + VPH-RS +
FXAH-DUO-CB

VPH-RS: Auf großen Rädern noch einfacher und bequemer Platten verlegen – schnell und effizient. Einfacher Anbau an VPH oder FXAH-120-DUO-Set.

Typ	Beschreibung	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Eigengewicht (kg)	Abmessungen L x B x H (mm)	Tragfähigkeit/WLL -500 mbar (kg)	Elektr. Spannung/AC (50 Hz) (V)	Abmessungen L x B (mm)	Abmessungen oval, L x B (mm)	Betriebsspannung (V)	Best.-Nr.
AGM-AKKU-12V/7,2Ah	Ersatzakku für VPH		2,3						12	24200007
VPH-LG-220V/12V	Ladegerät für VPH		0,2			230				24200004
VPH-RS	Radsatz	150	7,4	875 x 330 x 935						42710214
VPH-SPS-HP-100-26/21	Saugplatte		3		100		260 x 210			42700109

Typ	Beschreibung	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Eigengewicht (kg)	Abmessungen L x B x H (mm)	Tragfähigkeit/WLL -500 mbar (kg)	Elektr. Spannung/AC (50 Hz) (V)	Abmessungen L x B (mm)	Abmessungen oval, L x B (mm)	Betriebsspannung (V)	Best.-Nr.
VPH-SPS-HP-150-44/25	Saugplatte		4,27		150			440 x 250		42700050

Ersatzteile:

Typ	Beschreibung	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
ED-SPS-HP-100	Ersatzdicht. f. VPH-SPS-HP-100-26/21	0,3	42730004
ED-SPS-HP-150	Ersatzdicht. f. VPH-SPS-HP-150-44/25	0,36	42730012