

Technische Daten

		ACR 60	ACR 68	ADS 70		
		Benzin	Benzin	Diesel		
Arbeitsbreite	mm	280	280	280		
Gewicht						
Betriebsgewicht	kg	62	68	82		
Antrieb						
Motor / Typ		Honda GX 100	Honda GX 100	Yanmar L 48 AE		
Leistung	PS/kW	3,0/2,2	3,0/2,2	4,4/3,2		
bei Drehzahl	1/m In	4300	4300	3250		
Vibration						
Schlagzahl	1/m In	680	680	730		
Sprunghöhe	mm	65	65	60		
Schlagkraft	kN	11,5	13	14		
Flächenleistung *	m ² / h	225	225	210		
Füllmengen						
Kraftstofftank	l	3,5	3,5	3		
Kraftstoff	l	Benzin	Benzin	Diesel		
Fahreigenschaften						
Vortrieb	m/min	13,5	13,5	13		
max. Verdichtungstiefe *	cm	45	50	60		
optionale Stammpfußbreiten	mm	165 - 230 - 260 - 330 - 400	165 - 230 - 260 - 330 - 400	230 - 260 - 330 - 400		
Abmessungen	mm	A	B	C	D	E
ACR 60		340	280	710	1020-1120	355
ACR 68		340	280	710	1020-1120	355
ADS 70		340	280	780	950	365

*Je nach Bodenbeschaffenheit

Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten.

