



EC-60

EASYCLEAN EC-60 Pflasterreinigungsgerät

Das EASYCLEAN EC-60 ist ein hocheffizientes Pflasterreinigungsgerät, das mit Hochdruck und Spritzschutz Betonpflaster-, Platten- und Natursteinbeläge reinigt.

Hocheffizienter, vom Stromnetz unabhängiger Hochdruckreiniger mit Spritzschutz zur schnellen und gleichmäßigen Reinigung von Betonpflaster-, Platten- und Natursteinbelägen. Keinerlei Verschmutzung im angrenzenden Arbeitsbereich, wie sonst beim Einsatz von herkömmlichen Hochdruckreinigern üblich. Somit entfällt die Notwendigkeit der Schutzbekleidung für den Bediener sowie aufwändige Reinigung von angrenzenden Wänden, Fenstern und dergleichen. Zwei mit hoher Geschwindigkeit dicht über der Oberfläche rotierende, speziell ausgebildete Sprühdüsen reinigen unter der Schutzhaube nicht nur die Oberfläche „porentief“ und gleichmäßig, sondern spülen auch die üblicherweise mit Sedimenten bzw. Moos verunreinigten Fugen zu einer geringen Tiefe aus. Die so gereinigten Fugen sind anschließend nicht nur sauber, sondern auch wieder wasserdurchlässiger. (Bei befahrenen Belägen wird ein Nachsanden der Fugen empfohlen.)

- Farbe und Struktur hochwertiger Beläge erscheinen wieder frisch und sauber.
- Bis zu 5-fach höhere Flächenleistung gegenüber Bearbeitung mit einfacher Sprühdüse.
- Unabhängig vom Stromnetz, Antrieb der kraftvollen Hochdruckpumpe (max. 150 bar Arbeitsdruck) über leistungsstarken 4 KW (5,5 PS) Honda Benzinmotor, lediglich Wasseranschluss (Bajonettverschluss, Mindestwasserdruck = 0,3 bar, Mindestvolumenstrom, 20 l/min) wird benötigt.
- Einfaches, leichtes Schieben des Gerätes durch vier große Räder unter der Spritzschutzhaube.
- Über eine zusätzliche, zuschaltbare Düse wird der Schmutz zur Seite gespült.
- Zweiteiliger Handgriff, für schnellen und einfachen Transport zusammenklappbar, dient gleichzeitig als Tragegriff.
- Im Handgriff integrierter Absperrhahn zur Unterbrechung der Wasserzufuhr.
- Kompakte Transportabmessungen (LxBxH) 800 x 600 x 500 mm, passt in nahezu jeden Kofferraum.
- Spritzschutzhaube aus rostfreiem Edelstahl.

Lieferumfang:

EC-60: Inklusive Wasserschlauchadapter WSA-Gardena (Adapter, um ein Gardena Kullungsstück mit der am EC-60 angebrachten Bajonettkullung zu verbinden).

Typ	Eigengewicht (kg)	Wasseranschluss Druck, min. (bar)	Wasseranschluss Volumenstrom, min. (l/min)	Antriebsart Benzinmotor (kW)	Abmessungen L x B x H (mm)	Arbeitsbreite (mm)	Best.-Nr.
EC-60	53	0,3	20	4	800 x 600 x 500	600	51700004

Zubehör:



Set SL-8 (rechts) + CK (links) DF

SSK

DF: Sprühdüsenkopf mit integrierter Dreckfräse zum Entfernen von starker Verschmutzung, kann in Sekundenschnelle an die SL-8 angebaut werden.

SL-8 / CK: Sprühdüse SL-8: komplette Sprühdüse, Bedüsung abgestimmt auf Hochdruckpumpe, Sprühdüsenkopf mit integrierter Umschaltmöglichkeit Hochdruck/Niederdruck, inklusive Hochdruckschlauch 8 m lang.

Chemical Kit: Die Hochdruckpumpe ist mit einer Dosiereinrichtung für chemische Zusätze ausgestattet.

Mit dem CK können diese Zusätze aus Behältern angesaugt und zudosiert werden.

SSK: Zur Entfernung von hartnäckigster Verschmutzung bis hin zur Entrostung und dergleichen kann dem Sprühwasser durch diese Einrichtung Strahlsand

zudosiert werden. (Strahlsand nicht im Kit enthalten.)

Typ	Beschreibung	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
DF	Dreckfräse	0,59	26110026
SL-8 / CK	Sprühlanze und Chemical Kit	4,7	26110032
SSK	Sandstrahl Kit (0,1 – 0,5 mm Körnung Quarzsand)	2,6	26110033

2