



AccuVlinder

Eco600 Li Akku Randglätter ø 60cm



ECO600 Li – Die stabilste Akku-Glättmaschine ihrer Klasse

Dank ihrer extrem niedrigen Bauweise und des tiefen Schwerpunkts, der durch die optimale Positionierung des Akkus erreicht wird, ermöglicht die ECO600 Li eine außergewöhnlich stabile und präzise Betonbearbeitung. Mit einem Eigengewicht von nur 52 kg (ohne Akku) kombiniert sie hohe Leistung mit hervorragender Manövrierbarkeit.

Mit einer Gesamthöhe von lediglich 53 cm eignet sich die Maschine ideal für Arbeiten unter Fenstern, Vorsprüngen und anderen schwer zugänglichen Bereichen. Die ECO600 Li wurde in den Niederlanden entwickelt und hergestellt und bietet eine moderne, emissionsfreie Lösung für die professionelle Betonbearbeitung.

6 Vorteile auf einen Blick

1. Emissionsfreies Arbeiten
2. Kein Risiko durch Kohlenmonoxid für Mitarbeiter
3. Keine Geruchsbelästigung
4. Deutlich reduzierte Lärmbelastung für Mitarbeiter und Anwohner
5. Keine Kraftstoffkosten
6. Keine störenden Stromkabel auf der frischen Betonfläche

Produktmerkmale

- Extrem stabile Bodenbearbeitung durch niedrige Bauweise und tiefen Schwerpunkt
- Stufenlos regelbare Drehzahl
- Alle Maschinen werden serienmäßig mit zwei Akkus geliefert. Dank des praktischen Schnellwechselsystems können die Akkus innerhalb weniger Sekunden ausgetauscht werden, sodass ein nahezu unterbrechungsfreier Arbeitseinsatz möglich ist.
- Kompakte Bauhöhe von nur 53 cm
- Eigengewicht von nur 52 kg (ohne Akku)
- Entwickelt und hergestellt in den Niederlanden

Lieferumfang

- ECO600 Li Akku-Glättmaschine
- 2 Akkus
- 1 Ladegerät
- Schleifteller

Optionen

- Verfügbar als 24-V- oder 48-V-Ausführung
- LED-Arbeitsbeleuchtung

Spezifikationen

Marke	AccuVlinder
Motortyp	24V oder 48V E engine
Motorleistung	1.2 kW
Akkumulator	24V oder 48V
Scheibendrehzahl	0-160 rpm
Durchmesser	60 cm
Gewicht	52 kg (ohne akku)
Akkugewicht	11 kg
Ladezeit	2,5 - 3 Stunden
Akku-System	Lithium-Ion 24V DC
Kapazität des Akkus	1600 Wh
Laufzeit pro Akku *	2,5 - 3 Stunden

* Abhängig von verschiedenen Faktoren wie der Zusammensetzung des Betons, der Verwendung von Schaufeln oder Scheiben, der Jahreszeit, der Innen- / Außensituation, der Ebene des Bodens usw.

Erhältlich bei:

