



AccuVlinder

Eco900 HD Akku-Glätter

ø 90cm

Maximale Leistung – ohne Kompromisse

Der AccuVlinder Eco900 HD Akku-Glätter vereint Leistung, Nachhaltigkeit und Bedienkomfort in einer Maschine. Entwickelt für professionelle Betonbauer, Estrichleger und Bauunternehmen, die auf Effizienz und Zukunftssicherheit setzen.

Dank modernster Lithium-Ionen-Technologie arbeiten Sie vollkommen emissionsfrei – ohne Benzin, ohne Abgase und ohne störende Kabel auf der Baustelle. Gleichzeitig profitieren Sie von der Leistung und Zuverlässigkeit, die für hochwertige Betonoberflächen erforderlich sind.

Die 5-fache Problemlösung

1. **Keine Emissionen** - Arbeiten Sie vollständig emissionsfrei und leisten Sie einen aktiven Beitrag zur CO₂-Reduzierung auf der Baustelle.
2. **Keine Kohlenmonoxidbelastung** - Schützen Sie Ihre Mitarbeiter vor gesundheitsschädlichen Abgasen – besonders bei Arbeiten in Hallen, Parkhäusern und geschlossenen Räumen.
3. **Keine Geruchsbelästigung** - Kein Benzingeruch, keine Abgase und ein deutlich angenehmeres Arbeitsumfeld.
4. **Deutlich weniger Lärm** - Der Eco900 HD arbeitet wesentlich leiser als herkömmliche Benzinglätter. Das verbessert die Arbeitsbedingungen und reduziert die Belastung für Anwohner.

Der leistungsstarke 48V-Elektromotor mit 2,2 kW sorgt für eine gleichmäßige Kraftübertragung und hervorragende Glättergebnisse. Mit einer Blattdrehzahl von bis zu 140 U/min liefert der Eco900 HD die Leistung, die Profis von einer modernen Glättmaschine erwarten. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 2 Stunden pro Ladung und dem serienmäßigen Lieferumfang von zwei Akkus kann nahezu unterbrechungsfrei gearbeitet werden. Während ein Akku im Einsatz ist, kann der zweite geladen werden.

Der Eco900 HD wird komplett betriebsbereit geliefert:

- Eco900 HD Akku-Glätter
- 2 Lithium-Ionen-Akkus
- Ladegerät
- Glättflügel
- Glattscheibe

Optional erhältlich

LED-Arbeitsbeleuchtung für optimale Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen



Spezifikationen

Marke	AccuVlinder
Motortyp	48V E engine
Motorleistung	2.2 kW
Akkumulator	48V
Scheibendrehzahl	0-140 rpm
Durchmesser	90 cm
Gewicht	66 kg (ohne akku)
Akkugewicht	11 kg
Ladezeit	1,5 - 2 Stunden
Akku-System	Lithium-Ion 48V DC
Kapazität des Akkus	1600 Wh
Laufzeit pro Akku *	2 Stunden

* Abhängig von verschiedenen Faktoren wie der Zusammensetzung des Betons, der Verwendung von Schaufeln oder Scheiben, der Jahreszeit, der Innen- / Außensituation, der Ebene des Bodens usw.

Erhältlich bei:

