

EASYPHALT®

TOP-QUALITÄT FÜR ALLE ANSPRÜCHE

GEBRAUCHSFERTIG

Zur schnellen Reparatur von Schlaglöchern, Fahrbahnschäden und Frostaufbrüchen

EINFACHE VERARBEITUNG

ganzjährig und bei jeder Witterung

HOHER QUALITÄTS-STANDARD

durch Rezepturenentwicklung im eigenen Labor und werkseigene Produktionskontrolle



REAKTIV & LÖSEMITTELFREI

SOFORT VERKEHRSTAUGLICH, dauerhaft, extrem belastbar

ZERTIFIZIERT

durch TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH

Alle EASYPHALT®-Produkte sind nach DIN 18200 zertifiziert.



D - 0878 - 01/19
HKL BAUMASCHINEN GmbH
Lademannbogen 130
22339 Hamburg
T +49 40 53802-1
F +49 40 53827-10
info@hkl-baumaschinen.de

Anwenderinformation

Alle Angaben sind allgemeine Richtlinien, basierend auf Durchschnittswerten. Sie gelten nicht für Anwendungen unter besonderen Verhältnissen oder Beanspruchungen. Die Eignung für den vorgesehenen Zweck und die örtlichen Bedingungen sind vom Anwender vorab zu prüfen. Wir liefern und haften ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

hkl-baushop.de

0800-44 555 44

Erhältlich in
über 150 HKL BAUSHOPS
auch in Ihrer Nähe



Mieten
Kaufen
Service



Mieten
Kaufen
Service



Vakuumverpackung
bis zu
18 MONATE
LAGERFÄHIG

EASYPHALT® Kaltasphalt für jedes Projekt



HKL BAUSHOP – Ihr Profi-Partner für alle Fälle

■ Kleingeräte ■ Werkzeuge ■ Raumsysteme ■ Arbeitsschutz

Schluss mit Schlaglöchern!

Asphaltreparaturen einfach & schnell



HKL PROFITIPP

Zur richtigen Lagerung von EASYPHALT®:

Material trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und bei konstanter Temperatur lagern, um Kondenswasser zu vermeiden.

Wichtig: Das Material ist nicht frostempfindlich.

Empfehlung: In der kälteren Jahreszeit zur besseren Verarbeitung mind. 12 Stunden bei Raumtemperatur vorlagern.



KALTASPHALT

EASYPHALT® PRO 0/4 UND
EASYPHALT® PRO 0/8

- Zur Straßenanbindung im Gleisbereich und zum Anschluss von Kanaldeckeln sowie Verschließen der Straßendecke nach Tiefbauarbeiten
- Geeignet für Reparaturen von Straßen mit höchster Verkehrsbelastung, Nebenstraßen, Parkplätzen, Grundstücks- und Garagenzufahrten sowie Gehwegen und industriellen Verkehrsflächen

Korngröße	0/4 bzw. 0/8
Einbautiefe	2–4 cm bzw. 3–5 cm
Verpackung	Eimer, 25 kg, vakuumverpackt
Best.-Code	EASYPHALT® PRO 0/4: 3557163176 EASYPHALT® PRO 0/8: 3557163177



Auch auf
FEUCHTEM
UNTERGRUND
verarbeitbar

KALTASPHALT

EASYPHALT® BASIC 0/5

- Geeignet für provisorische Asphaltreparaturen
- Für Straßen mit geringer Verkehrsbelastung, Nebenstraßen und Gehwege
- Im ungeöffneten Eimer bis zu 12 Monate lagerfähig

Korngröße	0/5
Einbautiefe	2–4 cm
Verpackung	Eimer, 25 kg, vakuumverpackt
Best.-Code	3557163178



KALTASPHALT

EASYPHALT® AQUA 0/8

- Wasserdurchlässig für offenporige und lärmindernde Verkehrsflächen
- Geeignet zur Reparatur von Straßen mit höchster Verkehrsbelastung, Nebenstraßen, Parkplätzen, Grundstücks- und Garagenzufahrten sowie Gehwegen und industriellen Verkehrsflächen
- Verarbeitung selbst auf feuchtem Untergrund möglich
- Extrem belastbar
- Reaktiv

Korngröße	0/8
Einbautiefe	3–5 cm
Verpackung	Eimer, 25 kg, vakuumverpackt
Best.-Code	3557163179



Erfüllt höchste
BELASTUNGS-
ANSPRÜCHE

Für weitere Hinweise beachten Sie bitte auch die Produktinformation.

Und so leicht gehts ...



1 ABKEHREN

Vor dem Einbau Untergrund reinigen.



2 VORSPRÜHEN

Für maximale Haltbarkeit Einbaufäche mit bituminöser Grundierung EASYPHALT® PRIME behandeln.



3 AUFFÜLLEN

Die benötigte Menge EASYPHALT® auf der Einbaufäche verteilen.



4 VERTEILEN

Leicht überhöht verteilen.



5 BEFEUCHTEN

EASYPHALT® PRO und EASYPHALT® AQUA mit ca. 5 Liter Wasser je 25-kg-Eimer befeuchten.



6 VERDICHTEN

Alle EASYPHALT®-Produkte mit einer Walze, Rüttelplatte oder einem Handstampfer verdichten. Die Fläche kann unmittelbar nach dem Einbau für den Verkehr freigegeben werden.