



ARBEITSWERTE IM SCHAUFELEINSATZ

		Erdbau		Schüttgut		Universal	
		mit Zähnen	mit USM	mit Zähnen	mit USM	mit Zähnen	mit USM
Schaufel (Direktanbau/Schnellwechsler)		Direktanbau	Direktanbau	Direktanbau	Direktanbau	Direktanbau	Direktanbau
Schaufelinhalt (gehäuft, ISO 7546)	m³	1,9	1,9	2,0	2,1	1,9	2,0
Verkaufscod		C42	C43	C22	C23	C02	C03
Schüttgewicht (max.)	t/m ³	1,85	1,75	1,75	1,65	1,9	1,75
Schaufelgewicht	kg	870	945	890	965	835	910
Stat. Kipplast, gerade	kg	8.935	8.790	8.890	8.745	9.010	8.850
Stat. Kipplast, 40° geknickt	kg	7.830	7.690	7.785	7.645	7.900	7.750
Reißkraft hydraulisch	kN	118,6	111,8	114,8	108,5	117,3	110,5
Hubkraft hydr. am Boden	kN	112,4	112,7	112,6	112,9	112,3	112,6
Betriebsgewicht	kg	11.380	11.455	11.400	11.475	11.345	11.420
Wenderadius über Außenkante Reifen	mm	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
Wenderadius über Schaufelecke	mm	5.735	5.700	5.745	5.710	5.740	5.705
a Reichweite bei 45°	mm	1.055	940	1.075	965	1.060	950
b Schütthöhe bei 45°	mm	2.895	2.975	2.875	2.950	2.890	2.965
c Höhe Schaufeldrehpunkt	mm	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885
d Höhe Schaufeloberkante	mm	5.160	5.160	5.165	5.165	5.150	5.150
e Einstechtiefe	mm	85	110	85	110	85	110
f Überladehöhe	mm	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
A Länge über alles, Schaufel am Boden	mm	7.215	7.100	7.245	7.130	7.225	7.110
B Radstand	mm	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
C Schaufelbreite	mm	2.545	2.540	2.545	2.540	2.545	2.540
D Breite über Bereifung	mm	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
E Spurbreite	mm	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
F Bodenfreiheit	mm	495	495	495	495	495	495
H Höhe über alles	mm	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180

Alle Maße mit Bereifung 20.5 R25

USM: Unterschraubmesser, QC: Schnellwechsler